

Alla S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19
34143 - Trieste

Allegato G

**Lettera di Invito n. 8/17
(Riferimento I.d.S. n. prot. 4506/16)**

Oggetto: **Invito a procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l'affidamento della fornitura di autocarro da 6 T provvisto di cassone
fisso e gru idraulica.
N. Gara 6629913 – CIG 6939690D57**

SPECIFICHE DELL'AUTOCARRO

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ per
l'Operatore Economico _____ con sede in
_____ Via _____ n. _____ a tal fine,

DICHIARA

che l'autocarro offerto possiede tutte le caratteristiche di seguito indicate:

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. MTT (massa totale a terra);	(5500 ÷ 6500) kg
2. Motore TURBODIESEL di categoria EURO 5 o superiore, erogante potenza non inferiore a 150 CV;	≥ 150 CV
3. Cambio manuale;	si
4. Avvertimento sonoro di retromarcia;	si
5. Passo;	(3300 ÷ 3500) mm
6. Portata utile a mezzo allestito (con cassone, gru, ecc.)	≥ 3000 kg
7. Raffreddamento ad acqua;	si
8. Sbalzo posteriore;	≤ 1600 mm
9. Larghezza totale veicolo (compreso allestimento);	≤ 2000 mm
10. ABS;	si
11. ESP;	si
12. Bloccaggio differenziale;	si
13. Freni a disco su assi anteriori e posteriori;	si
14. Sospensioni balestrate e rinforzate semiellittiche con ammortizzatore e barra stabilizzatrice su asse posteriori;	si
15. Parafanghi posteriori zinco gomma o plastica;	si

16. Cabina "corta";	si
17. Posti a sedere in cabina 3;	si
18. Climatizzatore a regolazione automatica;	si
19. Alza cristalli elettrico;	si
20. Vano sopra parabrezza per installazione radio AZIENDALE ISOFREQUENZA;	si
21. Autoradio con Bluetooth;	si
22. Chiusura porte centralizzata con radiocomando;	si
23. Immobilizzatore con transponder;	si
24. Volante regolabile in inclinazione ed altezza;	si
25. Triangolo secondo norma CEE;	si
26. Foderine su tutti i sedili;	si
27. Tappetini;	si
28. Luci diurne automatiche;	si
29. Set di lampade di scorta;	si
30. Specchietti retrovisori ingombro ridotto;	si
31. 2 Batterie da 12 V con erogazione minima da 100 Ah;	2 x ≥ 100 Ah
32. Alternatore a 24V erogante minimo 140 A;	≥ 140 A
33. Capienza Serbatoio carburante	≥ 70 litri
34. Stacca batterie;	si
35. Colore carrozzeria rosso compatibile con il colore dei mezzi di proprietà di S.p.A. Autovie Venete;	si
36. Pneumatici invernali montati su tutti gli assi.	si
37. Trasporto, pratiche Immatricolazione, Messa in strada;	si

IMPIANTO ESTERNO DI ILLUMINAZIONE AD ALTA VISIBILITÀ E ALTE PRESTAZIONI

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
38. Fornitura e montaggio a regola d'arte sul veicolo di impianti di illuminazione supplementare ad "alta visibilità" ad alimentazione separata e indipendente dagli altri dispositivi installati, con cavo, passacavo, eventuali interruttori, supporti di sostegno e fusibili di protezione;	si
39. Strobo DETAS, tipo CL199 LED 24V (o equivalente), con base e supporto ad innesto tipo baionetta nei piantoni del cassone;	2
40. Barra a led DETAS SCIMITAR (o equivalente), altezza 50 mm. lunghezza 1200 mm colore ambra, 24V, omologata. ECE 65R;	1
41. Fari ad intermittenza tipo blitz Detas-Power (Basic 207) (o equivalente), diam. 206 mm, 24V, doppio flash LED;	2
42. Moduli a Led colore Ambra misure 143x70x32 a 24V;	4
43. Barra porta tutto Prealpina LP3 o similare per fissaggio barra a led sopra la cabina;	1
44. Cartello fig. Il 398, "passaggio obbligato" con struttura Dardo Lux in alluminio di marca DETAS (o equivalente), mm 900x900 a scorrimento elettrico, con freccia dx e sx a led, con pannellino con comando in cabina ed impianto elettrico 24V;	si
45. Elettrificazione di tutti e 4 i piantoni del cassone a 24V con comando remoto in cabina;	si
46. Fari tipo Hella a 24 V (o equivalente) con luce di profondità e di ampiezza, corredati di supporto e innesto del tipo a baionetta nei piantoni del cassone, fusibili di protezione e lavoro per il	2

montaggio;	
47. Presa a 3 poli sulla traversa posteriore sotto il cassone.	1

ALTRE DOTAZIONI

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Manuale uso e manutenzione in Italiano;	si
2. Antigelo;	-25 ≤ °C
3. Paraspruzzi anteriori e posteriori;	si
4. Cassetta pronto soccorso;	1
5. Estintori da 7 kg a Ciodue a polvere ricaricabili, con box inox o di materiale plastico montati sotto cassone.	2
6. Installazione di gancio di traino tipo ULPIO e di impianto elettrico e relativa pratica di collaudo con trascrizione su libretto di circolazione ;	1
7. Cunei con supporto;	2
8. Realizzazione in cabina di guida di una consolle ad alta finitura estetica con tutti gli interruttori di comando del sistema di illuminazione esterna che saranno a funzionamento indipendente ovvero se possibile utilizzando gli interruttori liberi di serie presenti in plancia, compreso il pannellino di comando del cartello "passaggio obbligatorio".	si
9. Spia luminosa per segnalazione presa di forza azionata	si
10. Installazione di antenna per radio ricetrasmittente Aziendale e fornita dalla Società;	si
11. Installazione di altoparlante esterno per ricetrasmittente Aziendale e fornito dalla committente con commutatore interno/esterno.	si
12. Installazione di radio ricetrasmittente aziendale fornita dalla committente con adeguato impianto elettrico in grado di sopportare l'assorbimento della stessa.	si

SPECIFICHE DEL CASSONE

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Cassone fisso "VENETA RIBALTABILI" (o equivalente) con misure esterne (LxPxH) "Lunghezza massima carrozzabile" x 2.000 x 400 (mm);	si
2. Pianale in Hardox 450 da mm 4, struttura del pianale in acciaio Domex 420;	si
3. Sponde H 400 mm in alluminio rinforzato CAR1 R bombate intere e apertura normale;	si
4. Piantoni a leva tipo Kinnegrip smontabili;	si
5. Sponda anteriore in alluminio rinforzato CAR1 R H= 600 mm e n. 1 porta-pali con "corni" dritti e rete di protezione;	si
6. Predisposizione innesto fari su "corni" porta pali anteriore;	si
7. Montaggio staffe su porta pali anteriore per fari ad intermittenza tipo blitz;	si
8. Sponda posteriore tamburata con lamiera di alluminio mandorlata,	si
9. Porta-pali posteriore sfilabile da fori praticati sul fondo del	1

cassone e posizionato a congrua distanza dalla sponda posteriore stessa;	
10. Cassetti per attrezzi in acciaio inox della massima capacità possibile dotati di chiusura a chiave;	2
11. Verricelli laterali sfalsati e ganci sotto cassone;	2
12. Tabelle posteriori retroriflettenti;	si
13. Protezioni laterali paraciclisti;	si
14. Luci laterali e posteriori d'ingombro;	si
15. Evidenziatori retroriflettenti perimetrali;	si
16. Sabbatura e verniciatura in tinta unica colore rosso compatibile con il colore dei mezzi di proprietà di S.p.A. Autovie Venete;	si
17. Collaudo MCTC e marcatura CE;	si

SPECIFICHE DELLA GRU

Descrizione	Caratteristica/quantità richiesta
1. Gru idraulica Maxilift 150.3 H "CE" (o equivalente);	si
2. Versione con LLC "Electric Capacity Indicator" con cella di carico;	si
3. Capacità di sollevamento;	≥ kNm 14
4. Portata max.	≥ kg. 1230 ≥ mt. 1,21
5. Sbraccio idraulico e portata a tale distanza;	≥ 4.0 m ≥ 350 kg.
6. Distributore idraulico a 4 elementi;	si
7. Kit basamento con due stabilizzatori sfilabili manualmente e a discesa idraulica;	si
8. Peso gru a tara;	≤ kg. 350
9. Montaggio dentro al cassone sul lato destro;	si
10. Gruppo idraulico con presa e pompa;	si
11. Rifornimento olio idraulico;	si
12. Collaudo M.C.T.C.;	si

_____,/...../2017

Timbro e Firma